

Link do produktu: <https://www.fotoogniwa.pl/kablowe-ladowarki-do-pojazdow-elektrycznych-ex9evc1-t2-32a-p-256.html>



KABLOWE ŁADOWARKI DO POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH EX9EVC1 T2 32A

Cena	3 367,00 zł
Numer katalogowy	110691
Kod producenta	110691

Opis produktu

Kabel ładujący EV Ex9EVC to mobilne rozwiązanie do ładowania EV (pojazdu elektrycznego). Może być używany jako ładowarka uzupełniająca lub zastępować ładowarkę główną, jeśli nie chcesz, aby w twoim domu był zainstalowany wall-box. Wszystko, czego potrzebujesz to wtyczka sieciowa. Prąd ładowania można ustawić przed rozpoczęciem ładowania, dzięki czemu można skonfigurować czas ładowania oraz kontrolować zużycie energii.

Kable ładujące zapewniają wszelkie niezbędne zabezpieczenia, takie jak monitorowanie temperatury, przepięcia i spadku napięcia, sprawdzenie połączenia uziemienia i przewodów neutralnych oraz stanu elektronicznego przed rozpoczęciem ładowania. Bateria EV działa na zasadzie prądu stałego i może wystąpić jego upływ. Zintegrowany RCCB typu B jest w stanie wykryć upływ prądu stałego, przemiennego i pulsującego o wysokiej częstotliwości.

Wszystkie wersje ładowarek kablowych Ex9EVC są dostarczane z kablem o długości 5 m z jedną z dwóch najpopularniejszych wtyczek po stronie połączenia EV - Typ 1 i Typ 2. Wtyczka sieciowa zależy od ilości faz i maksymalnego prądu ładowania.

- Dane techniczne-
- Parametry elektryczne
- Wykonanie zgodnie z IEC/EN 61851
- Napięcie znamionowe U_e 200 — 260 V AC
- Częstotliwość f 50 / 60 Hz
- Maksymalny prąd ładowania I_{max} 32 A
- Regulacja poziomów prądu 10 / 13 / 16 / 25 / 32 A
- Moc ładowania na poziom 2.3 / 3.0 / 3.7 / 5.8 / 7.4 kW
- Zintegrowany wył. różnicowoprądowy typu B
- czułość typ B: czuły na prąd różnicowy sinusoidalny, wyprostowany pulsacyjny, wysoka częstotliwość (1 kHz)
 - znamionowy prąd różnicowy $I_{\Delta n}$ (AC/DC) 30 mA / 6 mA
- Połączenie bezpośrednio do wtyczki sieciowej i wtyczki samochodu
- Tryb ładowania tryb 2
- Kompatybilny rodzaj sieci TN-S, IT
- Zużycie własne Parametry mechaniczne
- Długość kabla 5 m
- Przekrój przewodów 4 x 4 mm²
- Wtyczki
- strona podłączenia do samochodu Typ 2 / IEC 62196-2
 - strona podłączenia do sieci CEE 32A/5p
- Stopień ochrony
- kable i obudowa IP55
 - wtyczki (gdy podłączone) IP44
- Temperatura pracy -30 °C — +65 °C
- Klasa izolacji II
- Waga 3.1 kg