

Link do produktu: <https://www.fotoogniwa.pl/konektor-multi-contact-mc4-p-148.html>



KONEKTOR MULTI-CONTACT MC4

Cena	17,00 zł
Numer katalogowy	A0063
Kod producenta	A0063

Opis produktu

Konektory szeregowo typu MC4 służą do łączenia hermeticznie kabli solarnych. Odpowiednie dla kabli solarnych 2,5 mm², 4 mm² i 6 mm². Łączenie kabli solarnych za pomocą naszych konektorów odbywa się szybko i niezawodnie. Konektory posiadają certyfikat TÜV. Idealnie sprawdzają się w trudnych warunkach zewnętrznych. Złącze gwarantuje stabilne połączenie.

Dane techniczne produktu-

Max napięcie systemu 1000 V DC (IEC 62852)

1500 V DC (2Pfg2330) 1500 V DC (UL)

Prąd nominalny

TÜV (85°C) w zależności od przekroju przewodu

22,5A (dla 2,5mm²)

39A (dla 4mm² i 6mm²)

45A (dla 10mm²)

Napięcie próby

12 kV (1000 V DC (TÜV)

16 kV (1500 V DC (TÜV)

Temperatura pracy

- 40°C... + 85°C (TÜV)

- 40°C... + 75°C (UL)

Max temp. pracy 105°C (TÜV)

Stopień ochrony

IP65

IP68 (1godź/ 1metr)

IP2X (stan rozłączenia)

Kategoria przepięciowa /stopień zanieczyszczeń CAT III / 3

Izolacja PC/PA (poliamid)

Klasa palności UL94-VO

Certyfikaty:

TÜV-Rheinland wg normy IEC62852 - R60111354

TÜV-Rheinland wg normy 2Pfg2330 - R60087448

UL według normy UL 6703 - E343181

Odporności na sole zawarte w powietrzu, stopień intensywności 6 - (wg. IEC 60068-2-52)

Odporności na amoniak zawarty w powietrzu (według DLG) : 1500h, 70°C/70% RH, 750pp

