

Link do produktu: <https://www.fotoogniwa.pl/ladowarka-naścienna-do-pojazdow-elektrycznych-typ-1-1-fazowa-20a-p-259.html>



ŁADOWARKA NAŚCIENNA DO POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH, TYP 1, 1 FAZOWA, 20A

Cena	3 724,00 zł
Numer katalogowy	110495
Kod producenta	110495

Opis produktu

Nasze rozwiązanie jest wyposażone w wyłącznik różnicowoprądowy typu B, który jest niezbędnym zabezpieczeniem ładowarek EV. Bateria EV działa na zasadzie prądu stałego i może wystąpić jego upływ. Zintegrowany RCCB typu B jest w stanie wykryć upływ prądu stałego, przemiennego i pulsującego o wysokiej częstotliwości. Oferujemy ładowarki o prądzie ładowania do 32 A w wersji 1 lub 3 fazowej. Kabel połączeniowy o długości 5 m występuje w wersji z wtyczką typu 1 lub typu 2 i jest częścią dostawy.

- Dane techniczne-
- Parametry elektryczne
- Wykonanie zgodnie z IEC/EN 61851
- Napięcie znamionowe U_e 230 V AC $\pm$ 10%
- Częstotliwość f 50 / 60 Hz
- Maksymalny prąd ładowania I_{max} 20 A
- Klasa izolacji II
- Moc ładowania na poziom 2.3 / 3.7 / 4.6 / 5.8 / 7.4 kW
- Zintegrowany wył. różnicowoprądowy typu B
- czułość typ B - czuły na prąd różnicowy sinusoidalny, wyprostowany pulsacyjny oraz gładki, wysoka częstotliwość (1 kHz)
 - znamionowy prąd różnicowy $I_{\Delta n}$ (AC/DC) 30 mA / 6 mA
- Połączenie Kabel wejściowy z rozdzielnicą głównej
- Tryb ładowania tryb 3
- Kompatybilny rodzaj sieci TN-S
- Zużycie własne Parametry mechaniczne
- Długość kabla 5 m
- Przekrój przewodów 3 x 6 mm² + 2 x 0.5 mm²
- Zalecany przekrój kabla wejściowego (10 / 16 / 20 / 25 / 32 A) 2.5 / 2.5 / 4 / 4 / 6 mm²
- wtyczki (strona samochodu) Typ 1 / SAE J1772
- Stopień ochrony
- ładowarka naścienna IP44
 - wtyczki (gdy podłączone) IP44
- Temperatura otoczenia -25 °C — +40 °C
- Wysokość $\leq$ 2000 m
- Wilgotność $\leq$ 75 %
- Waga 4,75 kg