

Link do produktu: <https://www.fotoogniwa.pl/ladowarka-nascienna-do-pojazdow-elektrycznych-typ-2-1-fazowa-25a-p-265.html>



# ŁADOWARKA NAŚCIENNA DO POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH, TYP 2, 1 FAZOWA, 25A

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Cena             | 3 838,00 zł |
| Numer katalogowy | 110500      |
| Kod producenta   | 110500      |

## Opis produktu

Nasze rozwiązanie jest wyposażone w wyłącznik różnicowoprądowy typu B, który jest niezbędnym zabezpieczeniem ładowarek EV. Bateria EV działa na zasadzie prądu stałego i może wystąpić jego upływ. Zintegrowany RCCB typu B jest w stanie wykryć upływ prądu stałego, przemiennego i pulsującego o wysokiej częstotliwości. Oferujemy ładowarki o prądzie ładowania do 32 A w wersji 1 lub 3 fazowej. Kabel połączeniowy o długości 5 m występuje w wersji z wtyczką typu 1 lub typu 2 i jest częścią dostawy.

- Dane techniczne-  
Parametry elektryczne  
Wykonanie zgodnie z IEC/EN 61851  
Napięcie znamionowe  $U_e$  230 V AC  $\pm$  10%  
Częstotliwość  $f$  50 / 60 Hz  
Maksymalny prąd ładowania  $I_{max}$  25 A  
Klasa izolacji II  
Moc ładowania na poziom 2.3 / 3.7 / 4.6 / 5.8 / 7.4 kW  
Zintegrowany wył. różnicowoprądowy typu B  
- czułość typ B - czuły na prąd różnicowy sinusoidalny, wyprostowany pulsacyjny oraz gładki, wysoka częstotliwość (1 kHz)  
- znamionowy prąd różnicowy  $I_{\Delta n}$  (AC/DC) 30 mA / 6 mA  
Połączenie Kabel wejściowy z rozdzielnicą głównej  
Tryb ładowania tryb 3  
Kompatybilny rodzaj sieci TN-S  
Zużycie własne Parametry mechaniczne  
Długość kabla 5 m  
Przekrój przewodów 3 x 6 mm<sup>2</sup> + 2 x 0.5 mm<sup>2</sup>  
Zalecany przekrój kabla wejściowego (10 / 16 / 20 / 25 / 32 A) 2.5 / 2.5 / 4 / 4 / 6 mm<sup>2</sup>  
wtyczki (strona samochodu) Typ 2 / IEC 62196-2  
Stopień ochrony  
ładowarka naścienna IP44  
wtyczki (gdy podłączone) IP44  
Temperatura otoczenia -25 °C — +40 °C  
Wysokość  $\leq$  2000 m  
Wilgotność  $\leq$  75 %  
Waga 4,75 kg