

Link do produktu: <https://www.fotoogniwa.pl/panel-fotowoltaiczny-risen-440w-rsm130-8-440m-mono-half-cut-czarna-rama-p-503.html>



PANEL FOTOWOLTAICZNY RISEN 440W RSM130-8-440M MONO HALF CUT CZARNA RAMA

Cena **792,00 zł**

Numer katalogowy **RSM130-8-440M**

Kod producenta **RSM130-8-440M**

Opis produktu

Panele fotowoltaiczne Risen 440W stanowią doskonałe przykłady najwyższej jakości i precyzji w produkcji. Znakomita efektywność tych paneli sprawia, że są niekwestionowanym wyborem dla osób poszukujących rozwiązań fotowoltaicznych o najwyższej wydajności. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii, Risen Energy zapewnia maksymalne wykorzystanie energii słonecznej, co znacząco przyczynia się do redukcji zużycia energii z sieci.

Warto podkreślić, że moduł solarny RISEN RSM130-8-440M charakteryzują się wyjątkową odpornością na trudne warunki atmosferyczne. Bez względu na skrajne temperatury, burze czy silne wiatry, te panele fotowoltaiczne utrzymują wysoką wydajność i niezawodność. Dlatego stanowią idealne rozwiązanie zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i dużych instalacji komercyjnych.

Wszystkie te cechy sprawiają, że panele fotowoltaiczne Risen Energy są wiarygodnym wyborem dla tych, którzy dążą do maksymalnej wydajności i niezawodności swojego systemu fotowoltaicznego. Starannie dbając o najwyższą jakość i precyzję w procesie produkcji, Risen Energy zapewnia użytkownikom długotrwałe korzyści i satysfakcję.

Dane techniczne

Model RISEN RSM130-8-440M
Parametry elektryczne*
Moc maksymalna Pmax 440W
Napięcie jałowe Voc 44,85V
Prąd zwarcia Isc 12,5A
Napięcie mocy maksymalnej 37,34V
Natężenie mocy maksymalnej 11,79A
Tolerancja mocy 0-+5%
Sprawność 20,5%
Parametry temperaturowe**
Temperaturowy wskaźnik prądu Isc +0,04%/°C
Temperaturowy wskaźnik napięcia Voc -0,25%/°C
Temperaturowy wskaźnik mocy Pmax -0,34%/°C
Parametry mechaniczne
Wymiary 1894x1096x30mm
Waga 22,5 kg
Ogniwa Monokrystaliczne
Rama Anodyzowane aluminium
Szyba Szkło hartowane o wysokiej przeźroczystości