

Link do produktu: <https://www.fotoogniwa.pl/przetwornica-solarna-nascienna-inwerter-kemot-prosolar-7000-48v-230v-7000va5000w-p-447.html>



Przetwornica solarna naścienna (inwerter) KEMOT PROsolar-7000 (48V 230V 7000VA/5000W)

Cena	3 499,00 zł
Numer katalogowy	URZ3434
Kod producenta	URZ3434
Kod EAN	5901890074629

Opis produktu

Przetwornice solarne z serii KEMOT PROsolar o nominalnej mocy wyjściowej od 500 W do 2500 W, dzięki swojej rozbudowanej funkcjonalności pozwalają współpracować z modułami fotowoltaicznymi oraz siecią elektryczną. Urządzenia łączą w sobie funkcje ładowarki solarnej, inwertera oraz ładowarki do akumulatorów.

Dane techniczne

Tryb PV:

Zakres napięcia wejściowego: 60 V DC – 100 V DC
Maks. prąd ładowania: 60 A (zależnie od zastosowanego ogniwa fotowoltaicznego)
Maks. sprawność konwersji: 98%

Tryb AC:

Zakres napięcia wejściowego: 190 - 260 V AC
Zakres częstotliwości wejściowej: 45-65 Hz
Zakres napięcia wyjściowego: 218 V AC ~ 241 V AC
Współczynnik mocy wejściowej (AC/DC): 98%
Wydajność: tryb zasilania sieciowego $\geq 96\%$
Prąd ładowania: 10 A

Wyjście przetwornicy:

Napięcie wyjściowe przetwornicy: 223 - 237 V
Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz/60 Hz $\pm 0,3$ Hz
Współczynnik mocy wyjściowej: $\geq 0,8$
Zniekształcenia przebiegu: Obciążenie rezystancyjne = Czas przełączania z trybu PV na AC: standardowo 4 ms; maks. 6 ms
Wydajność: Tryb przetwornicy $\geq 80\%$
Przebieżenie przetwornicy: 110%-130% wyłączenie po 30 s, 130%-150% wyłączenie po 3 s
Zwarcie: Automatyczne wyłączenie
Pojemność akumulatora: 100-200 Ah (sugerowana: 200 Ah)
Szacunkowy czas ładowania: 4-14 godz (zależny od pojemności akumulatora)

Inne

Temperatura otoczenia 0~40°C
Wilgotność powietrza 10% ~ 90%
Poziom dźwięku =