

Link do produktu: <https://www.fotoogniwa.pl/sinus-pro-ultra-6000-24230v-30006000w-60a-mppt-inwerter-solarny-p-405.html>



SINUS PRO ULTRA 6000 24/230V (3000/6000W) + 60A MPPT INWERTER SOLARNY

Cena	1 360,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	3SSH300024
Kod producenta	3SSH300024
Kod EAN	5904100450756

Opis produktu

Inwerter solarny SINUS PRO ULTRA 6000 to urządzenie łączące w sobie kilka funkcji: inwertera, ładowarki solarnej oraz ładowarki do akumulatorów. Czytelny wyświetlacz LCD pozwala na prostą i intuicyjną obsługę za pomocą przycisków dla ustawień takich jak: prąd ładowania akumulatora, priorytet AC/ładowarki słonecznej, dopuszczalne napięcie wejściowe w zależności od różnych zastosowań.

Najważniejsze cechy:

Czysty SINUS

Konfigurowalny zakres napięcia wejściowego dla sprzętu gospodarstwa domowego i komputerów za pomocą ustawień wyświetlacza LCD

Konfigurowalny prąd ładowania akumulatora w zależności od zastosowania, dzięki ustawieniom wyświetlacza LCD

Konfigurowalny priorytet AC/ładowania solarnego, dzięki ustawieniom wyświetlacza LCD

Kompatybilność z napięciem sieciowym lub mocą generatora

Automatyczne ponowne uruchomienie podczas przywracania zasilania AC

Zabezpieczenie przeciw zwarciove, przeciw przeciążeniowe i termiczne

Nowoczesna konstrukcja ładowarki zapewnia optymalne ładowanie akumulatora

Funkcja zimnego startu

Jakie urządzenia zasilają SINUS PRO ULTRA 6000?

Urządzenia RTV np. telewizory, tunery, hi-fi, dvd

Urządzenia AGD np. lodówki, mikrofalówki, blendery, opiekacze

Urządzenia biurowe np. drukarki, faksy, komputery, monitory

Elektronarzędzia np. wiertarki, szlifierki, kątówki

Pompy, sprężarki

Co wyróżnia zasilacz SINUS PRO ULTRA 6000 na tle innych urządzeń?

Wbudowana przetwornica typu czysty SINUS wytwarza na wyjściu napięcie o „przebiegu sinusoidalnym”, takie samo jak w sieci energetycznej. Dzięki temu, może zasilать urządzenia o charakterze indukcyjnym (m.in. elektronarzędzia siłowe, sprężarki powietrza, klimatyzatory, lodówki, zamrażarki etc.).

Dane techniczne

Moc całkowita (chwilowa): 6000VA

Moc stała: 3000W

Napięcie akumulatora: 24VDC

Zakres Vmp z paneli: 30VDC-120VDC

Maksymalny prąd ładowania z układu paneli: Imp do 60A

Zakres napięcia wejściowego (zasilanie sieciowe): 170VAC-280VAC

Zakres napięcia wyjściowego (zasilanie sieciowe): 220VAC-240VAC

Maksymalny prąd ładowania z sieci: 20/30A

Maksymalny prąd ładowania: 80A

Zakres napięcia wyjściowego (przetwornica): 230V+-3%
Temperatura pracy: 0-40°C
Wymiary: 290x342x118mm
Waga: 7,3kg