

Link do produktu: <https://www.fotoogniwa.pl/zestaw-do-klejenia-sika-p-391.html>



ZESTAW DO KLEJENIA SIKA®

Cena	209,00 zł
Numer katalogowy	Z0041
Kod producenta	Z0041

Opis produktu

Zawartość zestawu:

1. Aktywator powierzchni
Sika Aktivator PRO opak. 30ml
2. Podkład gruntujący
Sika Primer 207G+P opak. 100ml
3. Klej
Sikaflex 252 biały opak. 300ml
4. Gąbeczka do nakładania primera
Sika Power Clean Aid 1 szt
5. Włóknina ścierna do zmatowienia powierzchni -1 szt (23 cm x15 cm)

Instrukcja przyklejania elementów mocujących zestawy solarne:

-Zmatowienie elementu mocującego i miejsca klejenia tego elementu

Produkt: włóknina ścierna drobna.

Cel: uzyskanie delikatnie zmatowionej powierzchni przeznaczonej do klejenia.

Instrukcja stosowania: przetrzyj włókniną ścierną dolną powierzchnię elementu mocującego oraz jego miejsce mocowania. Dla poprawienia estetyki wykonania użyj taśmy papierowej do oklejenia miejsca mocowania.

-Aktywacja powierzchni klejenia

Produkt: Sika® Aktivator PRO

Cel: Oczyszczenie i aktywowanie różnych typów powierzchni.

Instrukcja stosowania: nasącz niepyłące czyściwo odpowiednią ilością preparatu Sika® Aktivator PRO i jednym płynnym ruchem rozprowadź na powierzchni. Sika® Aktivator PRO rozprowadzaj przesuwając szmatkę w jednym kierunku po całym obszarze klejenia. Czas odparowania 3 min.

-Gruntowanie powierzchni klejenia

Produkt: Sika® Primer 207G+P (kolor czarny).

Cel: Zapewnienie silnego i trwałego łączenia różnych typów powierzchni.

Instrukcja stosowania: na wcześniej zabezpieczone taśmą papierową miejsce klejenia nałóż cienką, jednorodną warstwę środka Sika® Primer 207 G+P. To samo zrób na dolnej powierzchni elementu mocującego. Używaj aplikatora w formie gąbki. Czas schnięcia Sika® Primer-207 G+P 10 minut.

-Klejenie elementów mocujących

Nakładanie kleju: wyciśnij odpowiednią ilość kleju Sikaflex 252 na element mocujący lub drugą powierzchnię (wciąż zabezpieczoną taśmą papierową). Dociśnij element mocujący do klejonej powierzchni w czasie nie dłuższym niż 30 minut od nałożenia ścieżki kleju. Ewentualny nadmiar kleju usuń zaraz po dociśnięciu klejonych elementów. Usuń zabezpieczającą taśmę papierową.