Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 21:40

Link do produktu: https://www.fotoogniwa.pl/zestaw-solarny-140w-12v-70ah-p-289.html



ZESTAW SOLARNY 140W 12V / 70AH

Cena	**1 471,01 zł**
Numer katalogowy	**Z0063**
Kod producenta	**Z0063**

Opis produktu

Zestaw solarny przeznaczony do zasilania odbiorników o napięciu 12V

Monokrystaliczny panel słoneczny 140W Maxx [szt] 1
Regulator EPEVER VS1024AU z USB [szt] 1
Akumulator żelowy FM-12-70 70Ah 12V
Solarny kabel miedziany 1x2,5mm2 (5m kabel czerwony + 5m kabel czarny) [metr] 10 (przewody dostępne jedynie w kolorze czarnym)
Dane techniczne produktu-

Moduł fotowoltaiczny
Model 140W MAXX
Ogniwa Monokrystaliczne
Moc szczytowa [W] 140
Tolerancja mocy [%] +3
Napięcie mocy Max: Vmp [V] 19,8
Prąd Max: Imp [A] 7,07
Napięcie jałowe Voc [V] 23,76
Prąd zwarcia: Isc [A] 7,78
Długość [mm] 1130
Szerokość [mm] 670
Głębokość [mm] 35
Waga [kg] 7,6
Terminal MC4
Akumulator
Model FM-12-70 70Ah 12V
Napięcie nominalne 12V
Pojemność 70Ah
Szerokość [mm] 260
Głębokość [mm] 169
Wysokość całkowita [mm] 228
Waga [kg] 21,3
Pełna szczelność Tak
Technologia wykonania Żel
Gwarancja 12 miesięcy praca cykliczna/ 24 miesiące praca buforowa
Regulator ładowania
Model VS1024EU
Nominalne napięcie systemu 12/24VDC
Max. Napięcie obwodu PV 50V
Znamionowy prąd ładowania 10A
Znamionowy prąd rozładowania 10A
Zakres napięcia wejściowego akumulatora 8~32V
Napięcie odłączania niskiego napięcia 11,1V
Własne zużycie mocy ≤5mA(12V); ≤7mA (24V)
Port wyjściowy USB 5VDC/1.2A
Wymiar zewnętrzny [mm] 142x85x41.5mm
Waga [kg] 0,2
Obudowa IP20

Rozmiar otworu montażowego Φ4.5
Terminal 12AWG /4mm2
Temperatura pracy -35℃□+55℃
Wilgotność ≤95% N.C.