

Link do produktu: <https://www.fotoogniwa.pl/zestaw-zasilania-solarnego-100w-12v-230v-350w-55ah-p-294.html>



ZESTAW ZASILANIA SOLARNEGO 100W / 12V - 230V - 350W / 55AH

Cena	1 969,00 zł
Numer katalogowy	Z0114
Kod producenta	Z0114

Opis produktu

Zestaw zasilania słonecznego na kamper zawiera:

Panel polikrystaliczny 100W Maxx wym: 910x670x35mm [szt] 1
Regulator ładowania VS1024AU USB [szt] 1
Akumulator żelowy 12-FM-55 55Ah 12V [szt] 1
Przetwornica napięcia IPT350 350W 12VDC [szt] 1
Zestaw 2x5m kabli solarnych 1x2,5mm2 zakończonych konektorami [kpl] 1

Dane techniczne-

BATERIA SŁONECZNA

Model 100W Maxx
Ogniwa monokrystaliczne
Moc szczytowa [W] 100
Tolerancja mocy [%] +/-3
Napięcie mocy Max: Vmp [V] 18,29
Prąd Max: Imp [A] 5,47
Napięcie jałowe Voc [V] 22,8
Prąd zwarcia: Isc [A] 5,85
Długość [mm] 910
Szerokość [mm] 670
Głębokość [mm] 35
Waga [kg] 8
Terminal MC4

REGULATOR ŁADOWANIA

Dane techniczne Model VS1024AU
Tryb pracy regulatora 12V/24V auto
Max. prąd solarny lub obciążenia 10A
Odcięcie ze względu na niskie napięcie 11.1V
Ponowne połączenie niskiego napięcia 12.6V
Max napięcie solarne 50V
Max napięcie akumulatora 9~32V
Max rozmiar przewodów 4mm²
Stopień zabezpieczenia IP30
Temp. pracy -25°C ~ +55°C
Instrukcja w języku polskim TAK
Wymiar [mm] / Waga 142x85x41.5mm / 220g
Własne zużycie ≤9.2mA/12V; ≤11.7mA/24V
Obudowa Plastikowa
Gwarancja 24 miesiące

PRZETWORNICA

Model IPT350W12VDC
Moc ciągła 350 W
Moc chwilowa 750 W
Napięcie wejściowe DC 10.8 V - 16 V

Napięcie wyjściowe AC 220 V - 230 V
Przebieg napięcia wyjściowego Sinusoida (tzw. "czysty sinus")
Częstotliwość napięcia wyjściowego 50/60±0.1Hz
Sprawność przy pełnym obciążeniu > 91 %
Prąd pracy jałowej Gniazdo USB 1 A Tak
Mocowanie Φ6mm
Wymiary 229 × 160 × 73mm
Wymiar montażowy 205 × 75mm
Waga 1,5kg
Klasa ochrony IP20

.....
AKUMULATOR

Pojemność 55 Ah
Wymiary 229x132x210
Typ Żel
Waga 16,5 kg
Gwarancja 2 lata